


## Beschreibung

Julius Cronenberg oH  
Rönkhäuser Straße 9  
59757 Arnsberg-Müschede  
-Deutschland-



### **Drehkreuz DK 33 - 444 kg gegen Vandalismus**

(313 kg bis 1273 kg, je nach Ausführung)



**Ohne oder mit Bodenrahmen**  
**Ohne oder mit Übersteigschutz**  
**Ohne oder mit Betonversetzplatte**



#### **Beschreibung:**

**Die Durchlassbreite beträgt 735 mm.**  
**Die Bauhöhe 2148 mm oder 2348 mm.**

**Die Durchlasshöhe 2030 mm bietet optimale Sicherheit auch für hochgewachsene Menschen.**

- Extra schwere, solide Stahlkonstruktion, stark erhöhte Vandalismusresistenz
- Feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- XXL-Übersteigschutz für deutlich erschwertes Überklettern
- Industriefreilauf (Rücklaufsperre) mit satten 1300 Nm max. Widerstandsmoment
- Gedämpfter Rücklaufschlag vernichtet die Anschlag-Energie
- Rücklaufsperrensystem 3-fach einstellbar, linkssperrend, rechtssperrend oder freidrehend
- Stromloser Betrieb
- Verriegelungsschloss für Profilzylinder und/oder Feuerwehdreikant als Zubehör
- Anlieferung: Zerlegt auf Einweg-Holzpalette in wenige, vormontierte Grossbaugruppen
- Einfaches Handling: zügiger Aufbau durch 2 Personen
- Präzise Ausrichtung bei einfacher Befestigung: Aufdübeln auf Streifenfundament
- Optimale Flächengestaltung (Pflaster, Splitt, etc) durch großzügigen Bodeneinstand bei der Version mit Bodenrahmen (OK-Fundament 200 mm unter OKFF)
- Die Version ohne Bodenrahmen dient zur Montage auf fertigem Boden. Kein Überpflastern nötig.
- Bei Lieferung mit Betonversetzplatte erfolgt die Lieferung komplett montiert